

Строительные длины кабелей и проводов

Таблица 1

Марка кабеля	Номинальное напряжение, кВ	Номинальное сечение основных жил, мм ²	Строительная длина, м, не менее	Маломерные отрезки	
				количество от длины сдаваемой партии, %, не более	длина, м, не менее
Силовые кабели с изоляцией из ПВХ или сшитого полиэтилена (в т.ч. нг, нг-LS, нг-FRLS)	До 3 включ.	1,5–16	450*	20	50
		25–70	300	10	50
		95 и выше	200		
	6	10–70	450	20	50
		95–120	400		
		150 и выше	350		

Примечание к табл. 1:

* При поставке в бухтах строительная длина кабелей согласовывается между изготовителем и потребителем.

Таблица 2

Марка кабеля	Номинальное напряжение, кВ	Номинальное сечение основных жил, мм ²	Строительная длина, м, не менее		Маломерные отрезки	
			количество от длины сдаваемой партии без учета маломерных отрезков, %		количество от длины сдаваемой партии, %, не более	длина, м, не менее
			не более 40	не менее 60		
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией	1	До 70	300	450	10	50
		95–120	250	400		
		150 и выше	200	350		
	6 и 10	До 70	300	450	5	100
		95–120	250	400		50
		150 и выше	200	350		50

Примечание к табл. 2:

1. Строительная длина кабелей с жилами всех сечений на напряжение 6 и 10 кВ, предназначенных для прокладки в туннелях и каналах, должна быть не менее 400 м.

2. Для кабелей марок АСКл и СКл маломерные отрезки не допускаются.

Таблица 3

Марка кабеля	Номинальное напряжение, кВ	Номинальное сечение основных жил, мм ²	Строительная длина, м, не менее	Маломерные отрезки	
				количество от длины сдаваемой партии, %, не более	длина, м, не менее
ППГнг-НФ	До 1 кВ	1,5–16	250	20	50
ПБбПнг-НФ		25–240	200	10	50
ПвПГнг-НФ					
КППГнг-НФ	0,66 кВ	1–6	150	15	20
КППГЭнг-НФ				в том числе 5	20–50
КПБбПнг-НФ					

Таблица 4

Марка кабеля	Строительная длина, м, не менее	Маломерные отрезки	
		количество от длины сдаваемой партии, %, не более	длина, м, не менее
СИП-1, СИПт-1	1000	20	200
СИП-2, СИПт-2			
СИП-4	250	20	70
СИП-3	Согласовывается при заказе		
ПЗВ, ПЗВГ	250		
Контрольные с ПВХ изоляцией (АКВВГ, КВВГ и пр.)	150	15	20
Провода с ПВХ изоля- цией для электриче- ских установок (АПВ, ПВ, АППВ, ППВ, ПУНП, NO5V, NO7V)	100	10 10	20 5 (для ПВ 4)
Провода и шнуры (ПВС, ШВП, ШВВП)	50 м	10	5
Радиочастотные кабели:			
РК-50-	100		25
РК-75-	50		5
РК 50-11-11			

По согласованию с заказчиком допускается поставка проводов другими строительными длинами.